

## TỔNG QUAN

Velvet-TEX là lớp phủ ấn tượng như lớp nhung kiểu cổ dùng trang trí bề mặt nội thất, tạo nên những mảng tường ấm áp, sang trọng. Sử dụng phối hợp hiệu ứng cộng đặc biệt. Velvet-TEX có sẵn nhiều màu, được chế tạo đặc biệt không sử dụng dung môi, fomandehit và bất kỳ hóa chất độc hại nào khác.

## ĐẶC ĐIỂM

Velvet-TEX là hỗn hợp nhựa acrylic, bột màu dạng ngọc trai, và các loại phụ gia soft-touch. Sản phẩm có những tính năng sau:

- Dễ sử dụng
- Cho vẻ đẹp lộng lẫy ánh ngọc trai.
- Cho hiệu ứng lớp phủ mềm như nhung
- Cho bề mặt những sắc thái sáng – tối khác nhau.
- Có thể sơn phủ trực tiếp lên lớp sơn cũ.
- Lớp hoàn thiện chống mài mòn tuyệt vời.

## KHU VỰC ỨNG DỤNG

Velvet-TEX có thể được sử dụng cho hầu hết các bề mặt nội thất cũng như tường đã sơn. Thích hợp sử dụng cho khách sạn, hộp đêm, câu lạc bộ, các công trình công cộng như nhà ở.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

**Đối với bề mặt mới:** Bảo đảm tất cả các bụi, đất, tạp chất phải được làm sạch. Bề mặt không nhiễm dầu mỡ, muối. Bảo vệ khu vực lân cận không sơn. Nên dùng Handycoat để trám trét các vết nứt, mẻ, lỗ đinh... Có thể làm phẳng bề mặt bằng Handycoat và cát, dùng Terralux hay các loại sơn tương đương để sơn lót trước khi thi công Velvet-TEX.

**Đối với bề mặt cũ:** Trước khi thi công Velvet-TEX lên bề mặt cũ, phải bảo đảm bề mặt đủ cứng. Đầu tiên rửa bề mặt bằng dung dịch xà phòng, xả sạch, để khô trước khi sơn lót.

## THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công Velvet-TEX 3 lớp, sử dụng bay thép không gỉ thi công thành nhiều lớp theo kiểu lớp này kế lớp kia. Thời gian khô giữa các lớp là 2-3 giờ.

Rửa dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng

## SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Velvet-TEX được đóng trong thùng nhựa 5kg và 20kg.

Sơn phải được bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn trữ 12 tháng trong thùng chưa mở nắp. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Sơn trang trí tường.
<b>Chất kết dính</b>	Nhựa Acrylic.
<b>Pha loãng</b>	Với nước nếu cần.
<b>Thời gian khô</b>	2-3 giờ.
<b>Tỷ trọng</b>	1.0-1.1
<b>Độ nhớt</b>	115-120 KU
<b>Định mức</b>	0.15-0.2kg/m <sup>2</sup>
<b>Phương pháp thi công</b>	Bằng bay.
<b>Đóng gói</b>	Thùng 5kg và 20kg.
<b>Bảo quản</b>	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
 Tel: +7 (0)495 1012 237  
 Fax: +7 (0)495 6273 881  
 E-mail: adm@terraco.ru  
 Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
 Fax: +7 (0)4212 410591  
 E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
 Web: www.terraco.com

**CHINA:**

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
 Tel: +86 (0)20 8759 4742  
 Fax: +86 (0)20 8526 8056  
 E-mail: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
 Fax: +86 (0)21 625205 47  
 Email: sales@terraco.com.cn  
 Web: www.terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
 Tel: +962 (0)6 553 8751  
 Fax: +962 (0)6 553 6560  
 E-mail: terraco@nol.com.jo  
 Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
 Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
 Fax: +20 (0)2 29184 80  
 E-mail: terraco@terraco.com.eg  
 Web: www.terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
 Tel: +971 (0)4 285 0999  
 Fax: +971 (0)4 285 2299  
 E-mail: terraco@terraco.ae  
 Web: www.terraco.com

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
 Tel: +90 (0)222 236 0423  
 Fax: +90 (0)222 236 0425  
 E-mail: terraco@terraco.com.tr  
 Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
 Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
 Fax: +66 (0)2 94665 33  
 E-mail: terraco@terraco.co.th  
 Web: www.terraco.com

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
 Tel: +84 (0)274 3820100  
 Fax: +84 (0)274 3820101  
 E-mail: terraco@terraco.com.vn  
 Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
 Tel: +82 (0) 2 5611 551  
 Fax: +82 (0)2 5671 771  
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
 Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
 Tel: +353 (0) 404 66555  
 Fax: +353 (0) 404 66654  
 E-mail: terraco@eircom.net  
 Web: www.terraco.com