

TỔNG QUÁT

Flexicoat Decor là sơn ngoại thất đa năng, gốc Acrylic, có tính chống thấm và chịu được thời tiết khắc nghiệt, cho lớp phủ khả năng đàn hồi và độ bóng nhẹ rất đẹp – không bị bám bụi từ không khí. Hệ thống sơn này còn cho phép hơi nước thoát ra ngoài nhưng lại ngăn được nước thấm ngược vào bên trong. Flexicoat Decor cũng ngăn ngừa sự phát triển của rong rêu, nấm mốc.

ĐẶC ĐIỂM

Flexicoat Decor được pha chế chất kết dính Acrylic và các phụ gia tạo các đặc tính đàn hồi, khả năng ổn định lâu dài, lâu phai màu và bề mặt bóng nhẹ. Hiện có sẵn 20 màu.

ỨNG DỤNG

Flexicoat Decor được sử dụng cho các bề mặt ngoại thất của các tòa nhà cao tầng, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, cũng như các dinh thự tư nhân...tạo nên bề mặt bóng nhẹ hoàn hảo trên mọi chất liệu.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi, tạp chất, rửa sạch vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa.

Làm phẳng bề mặt bằng Terramix hoặc Handycoat Exterior. Sơn lót bằng 2 lớp TERRACO Penetrating Primer hoặc Terraprime Super để bảo đảm bề mặt kết dính tốt với lớp sơn phủ. Bề mặt cũ cần được xử lý với các sản phẩm chuyên dụng của Terraco trước khi thi công.

THI CÔNG

Flexicoat Decor có thể thi công bằng súng phun hoặc ru lô. Thi công 02 lớp, lớp thứ nhất có thể pha loãng tối đa 20% nước sạch. Lớp thứ hai không pha nước.

Rửa sạch dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc với mắt và da. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem kỹ chi tiết kỹ thuật.

ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Flexicoat Decor được đóng gói trong thùng nhựa 5 lít và 18 lít.

Sơn cần được trộn trữ nơi sạch sẽ, mát, và khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, hay nguồn nhiệt quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn kho 24 tháng trong bao bì chưa mở. Hàng sản xuất trước phải được sử dụng trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Sơn chống thấm Acrylic
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Chất màu	Chất màu cao cấp
Pha loãng	Tối đa 20% nước khi cần
Sơn lót	2 lớp bằng TERRACO Penetrating Primer hoặc Terraprime Super
Thời gian khô	6 giờ giữa 2 lớp
Độc tố	Không có.
Định mức	5-6 m ² /lít/ 2lớp , tùy theo điều kiện bề mặt.
Màu sắc	Xem catalogue
Đóng gói	5 lít và 18 lít trong thùng nhựa
Bảo quản	24 tháng trong thùng chưa mở, ở nơi khô ráo.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
 Tel: +7 095 101 2237
 Fax: +7 095 927 3881
 E-mail: terraco@online.ru
 Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933
 Fax: +7 (0)4212 431 977
 E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
 Tel: +86 (0)20 8758 2600,
 Fax: +86 (0)20 8526 8056
 E-mail: sales@terraco.com.cn
 Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048
 Fax: +86 (0)21 6252 0547
 Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
 Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037
 Fax: +962 (0)6 553 6560
 E-mail: terraco@nol.com.jo
 Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
 Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584
 E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
 Tel: +971 (0)6 543 3565
 Fax: +971 (0)6 543 3558
 E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
 Tel: +90 (0)222 236 0423
 Fax: +90 (0)222 236 0425
 E-mail: terraco@terraco.com.tr
 Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
 Tel: +66 (0)2 948 5558
 Fax: +66 (0)2 948 5540
 E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
 Tel: +84 (0)274 3820100
 Fax: +84 (0)274 3820101
 E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
 Tel: +82 (0)43 645 8814
 Fax: +82 (0)43 643 9429
 E-Mail: terraco@terraco.co.kr
 Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
 Tel: +353 (0) 404 66555
 Fax: +353 (0) 404 66654
 E-mail: terraco@eircom.net
 Web: www.terraco.com