

TỔNG QUÁT

Flexipave Patching Compound là một hỗn hợp 2 thành phần: Nhựa Acrylic và xi măng, được đặc chế cho việc sửa chữa và làm phẳng bề mặt trước khi thi công hệ thống Flexipave Coating. Flexipave Patching Compound bảo đảm độ bám dính tốt lên bề mặt nền. Nó được sử dụng trên cả mặt nền bê tông xi măng lẫn bê tông Asphalt, và khi đã được bảo dưỡng, nó cho độ bám dính & kháng nước cực kỳ tốt.

ĐẶC ĐIỂM

Flexipave Patching Compound được cung cấp theo đơn vị 25kg (20kg bột và 5kg nhựa) được trộn một cách đơn giản tại hiện trường để tạo nên một hỗn hợp trám trét và làm phẳng. Nó có một thành phần với kích cỡ 2mm, nên thích hợp cho những sửa chữa dày tới 15mm

- Dễ sử dụng.
- Độ bám dính tuyệt vời.
- Có tính kháng nước.
- Chống rạn nứt

ỨNG DỤNG

Flexipave Patching Compound được sử dụng để làm phẳng và sửa chữa những khiếm khuyết của nền bê tông xi măng hay bê tông nhựa Asphalt, độ dày có thể đạt đến 15mm.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm bề mặt được phủ phải sạch bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ & sơn cũ. Mặt nền bê tông phải được xử lý với Flexipave Concrete Primer.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Flexipave Patching Compound được thi công bằng bay và được làm phẳng bằng bàn xoa. Có thể đạt tới bề mặt mịn với bàn xoa bằng gỗ hay mút xốp khi bề mặt đã khô. Bàn xoa phải luôn làm ẩm trong quá trình xoa mịn.

Vệ sinh dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Flexipave Patching Compound được cung cấp như là một hệ thống 2 thành phần (20kg bột và 5kg nhựa).

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Hỗn hợp trám trét trong hệ thống Flexipave.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic
Màu sắc	Xám
Phụ gia	Những chất làm dẻo, làm tăng độ bám & kháng nước.
Độ dày thi công	2-15mm
Định mức	Khoảng 1.8 kg/m ² mỗi lớp 1mm
Tỉ lệ pha trộn	20kg bột : 5kg nhựa (Không được pha nước)
Đóng gói	Bột trong bao 20kg, Nhựa 5kg.
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com