

TỔNG QUAN

Marblecoat là một lớp phủ gốc acrylic giống như đá cẩm thạch, có thể sử dụng cho hầu hết các bề mặt công trình nội thất cũng như ngoại thất. Marblecoat cũng có thể dùng trong phòng tắm vì nó kháng được hơi nước.

ĐẶC TÍNH

Marblecoat tạo ra một bề mặt có tính thẩm mỹ cao bằng cách sử dụng sự kết hợp giữa các màu sắc và dụng cụ thi công. Marblecoat có đặc tính sau:

- Dễ sử dụng.
- Khô nhanh.
- Dễ đánh bóng.
- Chống lại sự mài mòn, trầy xước sau khi đã khô.
- Có khả năng kháng nước.
- Tạo lớp hoàn thiện, có chất lượng đặc sắc.

KHU VỰC ỨNG DỤNG

Marblecoat có thể sử dụng cho hầu hết các bề mặt nội thất cũng như ngoại thất. Lý tưởng cho các nhà hàng, phòng triển lãm, sảnh khách sạn, phòng tắm...

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm mọi bụi, đất, tạp chất phải được quét sạch. Bề mặt thi công phải cứng, không có muối, dầu, mỡ...

Mọi vết nứt, chỗ khiếm khuyết và những chỗ hư hỏng phải được sửa chữa, nên dùng Handycoat.

THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Bằng những dụng cụ thi công khác nhau có thể tạo ra những kiểu dáng khác nhau. Marblecoat thường được áp dụng bằng dao trét mỏng tạo nên một số lớp trong cùng một khoảng thời gian. Màu sắc có thể khác nhau để tạo nên hiệu ứng đầy ấn tượng. Khi lớp phủ khô, đánh bóng bề mặt bằng vải mềm, sạch.

Rửa dụng cụ bằng nước.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Marblecoat được cung cấp trong thùng 5kg và 25 kg.

Bảo quản thùng chứa nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể bảo quản trong 12 tháng. Sử dụng sản phẩm sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập www.terraco.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Lớp phủ hiệu ứng đá cẩm thạch.
Chất kết dính	Nhựa Acrylic.
Thời gian khô	30 - 60 phút.
Độc tính	Không có độc tính.
Tỷ trọng	1.56-1.73
Định mức	0.5-1.0kg/m ² tùy theo điều kiện bề mặt.
Phương pháp thi công	Dùng dao trét.
Màu sắc	Nhiều màu sắc ấn tượng.
Đóng gói	Thùng 5kg and 25kg.
Bảo quản	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:

OOO Terraco Sweden Ltd, Russia
Tel: +7 (0)495 1012 237
Fax: +7 (0)495 6273 881
E-mail: adm@terraco.ru
Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563
Fax: +7 (0)4212 410591
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru
Web: www.terraco.com

CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.
Tel: +86 (0)20 8759 4742
Fax: +86 (0)20 8526 8056
E-mail: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18
Fax: +86 (0)21 625205 47
Email: sales@terraco.com.cn
Web: www.terraco.com.cn

JORDAN:

Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.
Tel: +962 (0)6 553 8751
Fax: +962 (0)6 553 6560
E-mail: terraco@nol.com.jo
Web: www.terraco.jo

EGYPT:

Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58
Fax: +20 (0)2 29184 80
E-mail: terraco@terraco.com.eg
Web: www.terraco.com.eg

UAE:

Terraco UAE Ltd
Tel: +971 (0)4 285 0999
Fax: +971 (0)4 285 2299
E-mail: terraco@terraco.ae
Web: www.terraco.com

TURKEY:

Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS
Tel: +90 (0)222 236 0423
Fax: +90 (0)222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:

Terraco Industry (Thailand) Limited
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57
Fax: +66 (0)2 94665 33
E-mail: terraco@terraco.co.th
Web: www.terraco.com

VIETNAM:

Terraco Vietnam Co., Ltd
Tel: +84 (0)274 3820100
Fax: +84 (0)274 3820101
E-mail: terraco@terraco.com.vn
Web: www.terraco.com

SOUTH KOREA:

Terraco Korea Co., Ltd
Tel: +82 (0) 2 5611 551
Fax: +82 (0)2 5671 771
E-Mail: terraco@terraco.co.kr
Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:

Terraco Technical Centre, Ireland
Tel: +353 (0) 404 66555
Fax: +353 (0) 404 66654
E-mail: terraco@eircom.net
Web: www.terraco.com