

## TỔNG QUAN

Penetrating Primer Plus Pigmented là một sản phẩm được phát triển cao ở dạng lỏng, được hấp thụ sâu vào bề mặt của vật liệu kết dính, vữa trát và vôi. Nó liên kết giữa nền và bề mặt, để tạo cơ sở vững chắc cho các lớp sơn hoàn thiện trang trí, chẳng hạn như lớp phủ TERRACO TERRACOAT TEXTURED, sơn và bột bả một lớp mỏng. Penetrating Primer Plus Pigmented có đặc tính chống kiềm tăng cường thích hợp để thi công trên nền kiềm giúp bảo vệ lớp sơn phủ cuối cùng khỏi sự tấn công của kiềm.

## ĐẶC ĐIỂM

- Ngấm sâu và kết dính các phần tử bám dính yếu trên bề mặt nền.
- Bền với những thay đổi của thời tiết.
- Độ kết dính cao.
- Giảm hiện tượng nở hoa (phấn trắng)
- Dễ thi công.
- Có tính kháng kiềm.
- Cho phép thoát hơi.

## ỨNG DỤNG

Sơn lót cho các bề mặt trong và ngoài như hồ vữa xi măng, thạch cao, vôi, bê tông, amiăng... Đặc biệt thích hợp cho việc trám kín các bề mặt bê tông không được xử lý, khô, cũ, dễ thấm... Đối với các bề mặt có tính kiềm cao như bê tông, gạch block... đề nghị sơn lót với Penetrating Primer Plus Pigmented trước khi sơn các loại khác như nhựa tổng hợp, sơn dầu... để tránh phản ứng xà phòng hóa.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, phoi, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa phù hợp từ dòng sản phẩm Terraco.

## CHUẨN BỊ SƠN LÓT

Khuấy kỹ Penetrating Primer Plus Pigmented cho đến khi tạo thành chất lỏng đồng nhất.

## THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công một cách tự do và đồng đều bằng chổi hoặc thiết bị phun thích hợp và để khô. Tùy thuộc vào tình trạng bề mặt, có thể cần sơn thêm một lớp nữa. TERRACO Penetrating Primer Plus Pigmented nên được sơn / phủ càng sớm càng tốt để đảm bảo độ bám dính tối ưu.

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng

## SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

Penetrating Primer Plus Pigmented được cung cấp trong thùng 5 lít và 18 lít.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm... Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Lớp sơn lót sử dụng cho nội thất và ngoại thất.
<b>Độ nhớt</b>	93-97 KU.
<b>Giá trị pH</b>	8 – 8.5
<b>Trọng lượng riêng</b>	1.25 pigmented.
<b>Định mức</b>	0.08-0.10 lít/m <sup>2</sup> tùy thuộc vào điều kiện của chất nền
<b>Đóng gói</b>	Thùng 5 lít và 18 lít.
<b>Bảo quản</b>	Thùng chứa mở trong 24 tháng.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất của bạn:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 095 101 2237  
Fax: +7 095 927 3881  
E-mail: terraco@online.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 431 933  
Fax: +7 (0)4212 431 977  
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

**CHINA:**

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8758 2600,  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 6210 2048  
Fax: +86 (0)21 6252 0547  
Email: sales@terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
E-mail: terraco@terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)6 543 3565  
Fax: +971 (0)6 543 3558  
E-mail: terraco@emirates.net.ae

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 948 5558  
Fax: +66 (0)2 948 5540  
E-mail: terraco@terraco.co.th

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: terraco\_vietnam@hcm.vnn.vn

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0)43 645 8814  
Fax: +82 (0)43 643 9429  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com