

### TỔNG QUAN

**Penetrating Primer White là một sản phẩm kỹ thuật cao ở dạng lỏng, nó ngấm sâu vào các bề mặt có thành phần xi măng, thạch cao, vôi... Nó liên kết lớp ngoài với lớp nền để tạo nên bề mặt cứng chắc cho các lớp vật liệu trang trí hay bảo vệ kế tiếp. Penetrating Primer White được cung cấp dưới dạng màu trắng.**

### ĐẶC ĐIỂM

Nhũ tương copolymer acrylic dạng nước có kích thước hạt cực nhỏ được sử dụng để thẩm thấu và kết dính các bề mặt xốp và bụi bẩn. Việc thi công Penetrating Primer White làm giảm đáng kể hiện tượng “nở hoa thứ cấp” trong bê tông.

### ỨNG DỤNG

Dùng cho ngoại thất và nội thất trên xi măng, vữa trát, vôi, amiăng và bê tông nhẹ. Đặc biệt thích hợp bề mặt bê tông cũ, khô, thấm nước, chưa xử lý. Trên tất cả các bề mặt có độ kiềm cao như bê tông, khối gạch và nền xi măng, khuyến cáo nên sử dụng TERRACO Penetrating Primer White trước khi thi công nhựa tổng hợp hoặc lớp phủ gốc dầu để ngăn ngừa xà phòng hóa (phản ứng hóa học)

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm bề mặt sạch bụi đất, tạp chất, dầu.. Che phủ những nơi không sơn lót. Những nơi khiếm khuyết, lỏng lẻo phải được trám trét bằng Handycoat Interior cho nội thất hoặc Handycoat Exterior cho ngoại thất. Đối với những bề mặt sơn cũ cần rửa trước với dung dịch soda/nước; xả để khô trước khi thi công Penetrating Primer White..

### CHUẨN BỊ SƠN LÓT

Khuấy kỹ Penetrating Primer White cho đến khi tạo thành chất lỏng đồng nhất.

### THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Dùng cọ, con lăn hay súng phun. Nên tiến hành sơn hay phủ vật liệu kế tiếp càng nhanh càng tốt để đảm bảo độ bám dính. Tùy theo điều kiện bề mặt, có thể sơn lót 2 hay 3 lớp Penetrating Primer White

Vệ sinh dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch.

### SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

### ĐÓNG GÓI & LƯU TRỮ

Penetrating Primer White được cung cấp trong thùng 5kg và 20kg.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chứa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

*Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)*

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Lớp sơn lót sử dụng cho nội thất và ngoại thất.
<b>Độ nhớt</b>	93-97 KU.
<b>Giá trị pH</b>	7 - 8
<b>Trọng lượng riêng</b>	1.25 white.
<b>Định mức</b>	0.08-0.10 kg/m <sup>2</sup> tùy thuộc vào điều kiện của chất nền
<b>Đóng gói</b>	P Primer White 5kg và 20kg.
<b>Bảo quản</b>	Thùng chứa mở trong 24 tháng.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện Terraco gần nhất của bạn:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 095 101 2237  
Fax: +7 095 927 3881  
E-mail: terraco@online.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 431 933  
Fax: +7 (0)4212 431 977  
E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

**CHINA:**

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8758 2600,  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 6210 2048  
Fax: +86 (0)21 6252 0547  
Email: sales@terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584  
E-mail: terraco@terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)6 543 3565  
Fax: +971 (0)6 543 3558  
E-mail: terraco@emirates.net.ae

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 948 5558  
Fax: +66 (0)2 948 5540  
E-mail: terraco@terraco.co.th

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: terraco\_vietnam@hcm.vnn.vn

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0)43 645 8814  
Fax: +82 (0)43 643 9429  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com