

## TỔNG QUÁT

Terracoat Topcoat Plus là loại sơn phủ bề mặt trong suốt thế hệ mới nhằm tăng cường khả năng chống bám bẩn của hệ sơn ngoại thất. Sản phẩm lý tưởng để sử dụng cho lớp phủ trên cùng Terracoat khi được sử dụng để hoàn thiện EIFS hoặc lớp xây thông thường. Terracoat Topcoat Plus dựa trên công nghệ nano cải tiến đảm bảo tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn, vượt trội hơn tất cả các sản phẩm cùng loại. Terracoat Topcoat Plus có khả năng chống chịu thời tiết tốt và không bị ố vàng.

## ĐẶC TÍNH

- Không ố vàng.
- Chống chịu thời tiết tốt.
- Tăng cường khả năng chống bám bụi bẩn.

## ỨNG DỤNG

Terracoat Topcoat Plus chủ yếu được thiết kế như một lớp phủ hoàn thiện bên ngoài Terracoat Textured Coating, dành cho mặt tiền ngoại thất, EIFS và các bề mặt của các tòa nhà như khu liên hợp công nghiệp, dự án văn phòng, nhà máy, bệnh viện và các khu phát triển nhà ở, đặc biệt là ở các vị trí tiếp giáp với các tuyến đường sầm uất và những nơi có một lượng lớn bụi bẩn trong khí quyển.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, bẩn và các chất lạ được vệ sinh và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, đồng thời bảo vệ tất cả các bề mặt liền kề không bị che phủ.

Tất cả các vết nứt, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng chất trám trét thích hợp.

## THI CÔNG VÀ VỆ SINH DỤNG CỤ

Terracoat Textured Coating nên được để khô trong 24 giờ trước khi thi công Terracoat Topcoat Plus. Khuấy đều trước khi sử dụng. Thi công bằng chổi, con lăn hoặc phun trong 2 lớp

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

## AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

Terracoat Topcoat Plus được cung cấp trong thùng 5 lít và 18 lít.

Bảo quản thùng chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh.

Thùng chưa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

<b>Sản phẩm</b>	Sơn phủ bảo vệ bề mặt
<b>Chất kết dính</b>	Hỗn hợp nhựa acrylic.
<b>Thời gian khô</b>	3-4 giờ
<b>Độc tính</b>	Không độc hại
<b>Trọng lượng riêng</b>	1.02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Màu sắc</b>	Trắng sữa
<b>Định mức</b>	0.1-0.15 lít/m <sup>2</sup> tùy vào điều kiện bề mặt và dạng vân
<b>Phương pháp thi công</b>	Cọ, lăn hoặc phun
<b>Đóng gói</b>	Thùng 5 lít và 18 lít
<b>Bảo quản</b>	24 tháng trong bao bì chưa mở

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:**

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

**CHINA:**

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

**JORDAN:**

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

**EGYPT:**

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

**UAE:**

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

**TURKEY:**

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:**

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

**VIETNAM:**

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

**SOUTH KOREA:**

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0) 2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:**

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: terraco@eircom.net  
Web: www.terraco.com