

## TỔNG QUÁT

Weathercoat Ultra là hệ thống sơn chống thấm 2 thành phần gốc xi măng và nhựa acrylic, dạng lỏng, có độ đàn hồi cao với đặc tính tạo cầu vết nứt tuyệt vời. Nó lý tưởng để sử dụng làm chất chống thấm cho mái bằng trong cả ứng dụng tiếp xúc và chống thấm. Weathercoat Ultra có tính linh hoạt lâu dài và lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nó được thi công bằng chổi, con lăn hoặc phun và sau khi đóng rắn có thể đi bộ trên đó.

## ĐÒNG SẢN PHẨM/MÃ SỐ

TRẮNG	68532
XÁM	68632

## ĐẶC ĐIỂM

Weathercoat Ultra được cung cấp dưới dạng hai thành phần, sản phẩm với các đặc tính sau:

- Dễ dàng pha trộn và thi công
- Thi công bằng cọ, ru lô hoặc phun
- Thời gian thi công dài
- Công thức tạo cầu vết nứt
- Độ bám dính tuyệt vời
- Lớp phủ vĩnh viễn liền mạch
- Cho phép thoát hơi
- Đặc tính chống cacbonat hóa tuyệt vời
- Khả năng chống tia cực tím và thời tiết cao
- Thích hợp cho bề bê tông, bề nước uống được
- Tính đàn hồi cao
- Không cần thêm nước

## KHU VỰC ÁP DỤNG

Weathercoat Ultra thích hợp để chống thấm nền bê tông và gạch xây ở các khu vực sau đây:

- Mái bằng
- Kết cấu cầu
- Chống thấm dưới gạch
- Chống cacbonat hóa
- Khu vực tường ẩm ướt
- Phòng ẩm ướt
- Phòng xông hơi khô và hồ bơi nước nóng.

## HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo các bề mặt không có muối, dầu, mỡ và đường gờ, đồng thời bảo vệ tất cả các bề mặt liền kề không thi công. Nếu bề mặt của khu vực tại thời điểm sửa chữa khô, cần phải làm ẩm bề mặt trước khi thi công Weathercoat Ultra

## SỬ DỤNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Trộn các thành phần theo tỷ lệ như trong **Thông số kỹ thuật** và thi công từ 2 đến 3 lớp để đạt được độ dày tổng thể 1,5-2,0 mm với mức tiêu tốn vật liệu tổng thể là 2,6kg – 3,5kg / m<sup>2</sup>.

Thêm bột vào nhựa và sử dụng máy trộn để đạt được hỗn hợp đồng nhất không vón cục. Sử dụng cọ hoặc phun để thi công, thời gian giữa các lớp là 3 giờ. Hỗn hợp Weathercoat Ultra nên được sử dụng trong vòng 1 giờ.

Dụng cụ thi công và thiết bị cần được rửa sạch bằng nước ngay sau khi sử dụng.

## AN TOÀN & SỨC KHỎE

Tránh tiếp xúc kéo dài với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

## ĐÓNG GÓI & TỒN TRỮ

Weathercoat Ultra được cung cấp ở dạng bộ: can 10 kg nhựa và bao 20kg bột.

Bảo quản bình chứa ở nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chứa mở có thể được bảo quản trong 12 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Lớp phủ chống thấm gốc xi măng và nhựa acrylic có độ đàn hồi cao.
<b>Chất kết dính</b>	Hydraulic ( Weathercoat Ultra Powder ) / Organic ( Weathercoat Ultra Resin )
<b>Chất độn</b>	Chất độn đã được nghiền nát, phân loại chính xác ( Weathercoat Ultra Powder )
<b>Màu sắc</b>	Trắng & Xám ( Weathercoat Ultra đã pha trộn )
<b>Nhiệt độ thi công</b>	5-40°C
<b>Tỉ lệ trộn</b>	20 kg bột : 10kg nhựa
<b>Thời gian công tác</b>	~ 1 giờ.
<b>Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn</b>	> 1 N/mm <sup>2</sup> (BS EN 14891 : 2017)
<b>Khả năng tạo cầu vết nứt ở dk thường, mm</b>	> 0.75 mm (BS EN 14891 : 2017)
<b>Định mức sử dụng</b>	2,6 – 3,5 kg /m <sup>2</sup>
<b>Thời gian khô</b>	3 giờ cho mỗi lớp trong điều kiện tiêu chuẩn.
<b>Đóng gói</b>	20kg bột /10kg nhựa
<b>Hạn sử dụng</b>	12 tháng trong các bao bì chưa khai

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 9212 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: adm@terraco.ru  
Web: www.terraco.ru

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: terracovostok@terraco.khn.ru  
Web: www.terraco.com

#### CHINA:

**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: sales@terraco.com.cn  
Web: www.terraco.com.cn

#### PAKISTAN:

**Terraco Pakistan Pvt. Ltd.**  
Tel: +92 (0)42 3529 70 56-8  
Fax: +92 (0)42 3529 70 55  
Email: terraco@terraco.pk  
Web: www.terraco.com

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: terraco@nol.com.jo  
Web: www.terraco.jo

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)22 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)22 29184 80  
E-mail: terraco@terraco.com.eg  
Web: www.terraco.com.eg

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 326 2699  
Fax: +971 (0)4 326 2733  
E-mail: terraco@terraco.ae  
Web: www.terraco.com

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: terraco@terraco.com.tr  
Web: www.terraco.com.tr

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 946 68 56 / 58  
Fax: +66 (0)2 946 68 59  
E-mail: terraco@terraco.co.th  
Web: www.terraco.com

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3 820 100  
Fax: +84 (0)274 3 820101  
E-mail: terraco@terraco.com.vn  
Web: www.terraco.com

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0)2 5611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: terraco@terraco.co.kr  
Web: www.terraco.co.kr

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: technical-centre@terraco.com  
Web: www.terraco.com



**WEATHERCOAT ULTRA**  
**SẢN PHẨM CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG & NHỰA ACRYLIC**  
**ĐẢN HỒI CAO**